

PANELTIM[®]

Pioneer in plastic sandwich panels

Paneltim[®] Venti[®]

para una óptima circulación
del aire en tu granja



Paneltim® Venti®

DISPONIBLE EN DIFERENTES TAMAÑOS Y COLORES

PANELTIM® VENTI® - 35 MM

Grosor:	35 mm
Aberturas:	350 mm x 30 mm cada 100 mm
Tamaños:	1.200 mm x 800 mm 1.200 mm x 1.000 mm
Peso:	± 8 kg/m ²
Celdas:	100 mm x 50 mm
Grosor de la pared:	3,5 mm

Material: PP COPO
Reciclado | Near to Prime

Código de reciclaje:



PANELTIM® VENTI® - 50 MM

Grosor:	50 mm
Aberturas:	350 mm x 30 mm cada 100 mm
Tamaño:	1.200 mm x 1.000 mm
Peso:	± 9 kg/m ²
Celdas:	100 mm x 100 mm
Grosor de la pared:	3,5 mm



Material: PP COPO
Reciclado | Near to Prime

Código de reciclaje:



PANELTIM® DOUBLE VENTI® - 50 MM

NUEVO


Grosor:	50 mm
Aberturas:	2 rows: 350 mm x 30 mm cada 100 mm
Tamaño:	1.200 mm x 1.000 mm
Peso:	± 11 kg/m ²
Celdas:	100 mm x 100 mm
Grosor de la pared:	3,5 mm

Material: PP COPO
Reciclado | Near to Prime

Código de reciclaje:



MEDIDAS INTERNAS DE LA ABERTURA



7 RAZONES PARA ELEGIR LOS PANELES PANELTIM® VENTI®

1. MEJOR CIRCULACIÓN DEL AIRE

Las ranuras de los paneles garantizan una mejor circulación del aire en el interior de la granja. Los animales disfrutan del aire que fluye a través de las aberturas de los tabiques de corrales y paneles de corredores en los que se insertan los paneles Paneltim® Venti®.

2. REDUCCIÓN DEL ESTRÉS GRACIAS AL CONTACTO VISUAL

Usar paneles Venti® reduce el llamado «efecto armario», lo que hace que el estrés en los animales se reduzca. A través de las estrechas ranuras se pueden ver entre ellos, pero con un mínimo o nulo contacto físico, lo que minimiza la transmisión de gérmenes.

3. MANEJO DEL ESTIÉRCOL

A los animales les gusta buscarse con la vista a la altura de los paneles Venti® y ver donde depositar sus purines. En el tabique del corral puede haber partes con suelo cálido y frío o abiertas y cerradas.

4. HIGIENE ÓPTIMA

Gracias a la estructura interna de los paneles Paneltim®, todos los lados del panel están siempre cerrados, incluso los fabricados a medida. Por lo tanto, es imposible que se acumule suciedad, moho o bacterias en su interior. Su superficie es lisa y nada porosa, lo que hace que los paneles repelen al agua y la suciedad y que además no absorban líquidos. Puede limpiarlos rápida y fácilmente con agua a alta presión. Los paneles Paneltim® contribuyen a mejorar la bioseguridad interna de su granja con un consumo mínimo de agua.



5. LIGEROS Y AÚN ASÍ ROBUSTOS

Gracias a las estructuras internas de 100 mm x 100 mm o 100 mm x 50 mm, los paneles Paneltim® son ligeros pero muy rígidos y resistentes. Además, los paneles no se decoloran en contacto con el amoníaco.

6. FÁCIL MANIPULACIÓN Y RÁPIDO MONTAJE

Los paneles Paneltim® Venti® se pueden trabajar fácilmente con herramientas manuales estándar - sierra, taladro y tornillos -, mediante fresado y soldadura. Los paneles se sueldan fácilmente para conseguir las dimensiones que se deseen. Gracias al ligero peso de los paneles, poder manejar grandes dimensiones se hace sorprendentemente fácil.

7. ECOLÓGICOS

La mayoría de los paneles Paneltim® Venti® se fabrican con materias primas 100 % recicladas (PP COPO). Los paneles, 100 % reciclables, conservan su valor como materia prima.

PANELES A MEDIDA

Mediante la técnica de soldadura por espejo térmico, los paneles Venti® se pueden adaptar a varias dimensiones con alturas variables. De esta manera se limita el número de ranuras. También se puede crear un panel mixto formado en parte por paneles cerrados y en parte por paneles Venti®. Esto supone una solución rápida y fácil para manejar las deposiciones de estiércol de los animales.

MATERIAL

Los paneles Venti® de Paneltim® están hechos de polipropileno copolímero (PP COPO) y se entregan completamente a color. Las características del PP COPO son: gran robustez, resistencia al desgaste y facilidad de limpieza. Los paneles Venti® pueden limpiarse en un momento con un hidrolimpiadora de alta presión. La superficie lisa de los paneles es no absorbente, repele el agua y la suciedad y se seca rápidamente.

MAYOR FLEXIBILIDAD GRACIAS A SU DOBLE COSTILLA INTERNA

Los paneles Venti® de 35 mm tienen una “doble costilla” interna con el espacio justo para una hoja de sierra. Esto permite separar la parte cerrada de la parte con las aberturas. Las piezas independientes tienen un borde cerrado que previene la acumulación interna de suciedad y bacterias. Esto permite una gran flexibilidad ya que se pueden hacer más combinaciones sin perder material. Podrás utilizar cualquier material sobrante en otros lugares de tu granja.

SOLUCIONES INTELIGENTES CON LA COMBINACIÓN DE PANELES




Cuando una parte del tabique del corral debe estar cerrada y otra con ranuras venti, la combinación de Paneltim® Venti® de 35 mm de espesor con Paneltim® Ultralight de 35 mm sirve como solución para **animales pequeños**.


Mientras que para **animales más grandes** se puede combinar el Paneltim® Venti® de 50 mm con el Paneltim® Lightweight de 50 mm. De este modo, podrá crear construcciones con aún más posibilidades y opciones. Se puede llegar incluso a longitudes de hasta 6 metros.




ALGUNAS POSIBILIDADES DE LOS PANELES VENTI® DE PANELTIM® DE 35 MM:



- Máximo contacto visual con el mínimo contacto físico
- Reducción del estrés



- Incluso para los lechones más pequeños
- Contacto visual y control de las deposiciones desde el primer momento



- Más ventilación
- Menos estrés
- Más control de las deposiciones



- Ideal para países de clima cálido
- Más ventilación
- Las aberturas situadas en la parte inferior previenen la oxidación



Mail: sales@paneltim.com
WWW.PANELTIM.COM